



Brake Cleaner

Descrição do produto

Brake Cleaner é um poderoso agente de limpeza, com secagem rápida, para travões e peças de embraiagem.

Propriedades

- Limpa e desengordura
- Não deixa resíduos
- Secagem rápida
- Não corrói metais
- Previne rangidos
- O aerossol pode ser utilizado em qualquer ângulo (360°)

Aplicações

- Remove rapidamente o excesso de fluido de freio, excesso de óleo, sujidade, etc.
- Previne o ranger de travões e o deslizar da embraiagem.



Dados técnicos

Base	Solventes de hidrocarbonetos
Consistência	Líquido
Densidade	Ca. 0.75 g/ml
Viscosidade	1 mPa.s
Nível de acidez	Neutra
Temperatura de aplicação	+5°C → +35°C
Ponto de inflamação	< 20°C
Compostos orgânicos voláteis (COV)	97%
Solubilidade na água	Insolúvel

Substratos

- Condição do substrato
limpo, sem pó e sem gorduras.
- Tipo de substrato
Brake Cleaner é compatível com os seguintes substratos: .

Método de aplicação

- Método de aplicação
Agite bem a lata antes de usar. Pulverize produto suficiente nas peças a serem limpas e deixe atuar por alguns segundos. Se necessário, limpe com um pano absorvente. Em caso de contaminação extensa por carbono, repita o procedimento. Não use em borracha, plástico ou peças pintadas. Teste os efeitos adversos na superfície com antecedência. Certifique-se de que haja ventilação suficiente ao usar o produto.



Brake Cleaner

Recomendações de Saúde e de Segurança

Perigoso. Respeite as precauções de uso.

Usar apenas em zonas bem ventiladas.

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água abundante.

Embalagem/Logística

Cor: transparente

Embalagem: Por favor consulte o catálogo de produtos, o site da Soudal ou um representante da Soudal.

Prazo de validade: 3 anos na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Possui um caráter geral e não constitui nenhum tipo de responsabilidade. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. O fabricante reserva-se o direito de modificar os produtos sem aviso prévio.