



Degrip All

Descrição do produto

Degrip All é um óleo penetrante de alta qualidade que dissolve ferrugem e corrosão.

Propriedades

- O aerossol pode ser utilizado em qualquer ângulo (360°)
- Utilização interior e exterior
- Protege
- Antiferrugem e corrosão
- Alta capacidade de penetração.

Aplicações

- Muito eficiente na libertação de peças de metal corroído e enferrujado, como porcas, parafusos e componentes de máquinas.
- Para ser usado em parafusos, pernos, porcas, partes móveis, eixos, dobradiças, correntes, ferramentas de jardim, etc...
- Devido à tensão superficial muito baixa, Degrip All penetra em aberturas muito pequenas para liberar as peças perras.



Dados técnicos

Base	Mistura à base de óleo mineral
Consistência	Líquido
Densidade	ca. 0,69 g/ml
Viscosidade	1 mPa.s
Temperatura de aplicação	+5°C → +35°C
Ponto de inflamação	52°C
Compostos orgânicos voláteis (COV)	84%
Solubilidade na água	Insolúvel

Substratos

- Tipo de substrato
metais

Método de aplicação

- Método de aplicação
Remova a sujidade e a ferrugem solta mecanicamente com uma escova de metal. Agite bem a lata antes de usar. Pulverize produto suficiente à distância. Aplique consoante o necessário. Deixe penetrar durante cerca de 5-10 minutos. Repita se necessário.

Recomendações de Saúde e de Segurança

Usar apenas em zonas bem ventiladas.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água abundante.
Perigoso. Respeite as precauções de uso.

Embalagem/Logística

Cor: transparente



Degrip All

Embalagem: Aerossol de 400 mL

Prazo de validade: 3 anos na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Possui um caráter geral e não constitui nenhum tipo de responsabilidade. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. O fabricante reserva-se o direito de modificar os produtos sem aviso prévio.