


FITA HP DE ELEVADO DESEMPENHO 150ML

Atualização : 06/2024



REFERÊNCIA • GENCODE EAN13
A11434 • 3585501114342

DESCRIÇÃO

A fita para juntas permite realizar a junção de placas de gesso.

VANTAGENS

- Perfuração otimizada
- Branco muito puro
- Rigidez reforçada
- Melhor aderência

LARGURA (mm) 51

MATERIAL Papel kraft

CONSUMO MÉDIO (/m²) 1,4

CONSUMO MÉDIO (/ml) 1

RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (N/mm) 4

DENSIDADE (g/m²) 140

NORMA NF EN 13963


APLICAÇÃO

Betumação de juntas de gesso cartonado.

CONSELHOS DE APLICAÇÃO



1. Aplicar uma camada de betume-cola na junta entre as duas placas de gesso cartonado (rebordos cônicos ou retos).




2. Aplicar a fita para juntas em papel sobre o betume-cola previamente aplicado ao longo das juntas e apertar com a espátula de betumar (pressionar a fita firmemente sobre o betume).



3. Cobrir a fita para juntas em papel com betume-cola para juntas de placas de gesso em duas passagens (carga e acabamento).

FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



PRODUTOS SEMIN RELACIONADOS:
• BETUMES CE 78 EM PÓ, CE 78 EM PASTA.

SEMIN
GROUPE