



01L

Descrição do produto

01L é um spray universal de alta qualidade com 8 funções: dissolvente de ferrugem, lubrificante, produto de limpeza, repelente de água, óleo penetrante, resistente à corrosão, spray de contacto, efeito choque.

Propriedades

- O aerossol pode ser utilizado em qualquer ângulo (360°)
- Efeitos arrefecedor e retrator (spray de choque)
- Não contém silicones
- Utilização interior e exterior
- Protege
- Reduz a humidade
- Remove gordura e sujidade
- Antiferrugem e corrosão
- Repelente de água



Aplicações

- Não ataca borracha, plásticos nem metais.
- É resistente à corrosão. Tem uma ação penetrante e uma película protetora que permanece após a limpeza.
- Para utilização em máquinas, rolamentos, eixos, rodas dentadas, correias de transporte, perfis de vedação em borracha, ...

Dados técnicos

Base	Óleo mineral com sabão de lítio branco e PTFE
Consistência	Líquido
Densidade	ca. 0.85 g/ml
Resistência à temperatura	-50°C → +190°C
Ponto de inflamação	52°C
Compostos orgânicos voláteis (COV)	84%

Substratos

- Condição do substrato
limpo, sem pó e sem gorduras.
- Tipo de substrato
Todos os tipos de plásticos e metais.

Método de aplicação

- Método de aplicação
As superfícies devem ser limpas, desengorduradas e secas. Agite bem a lata antes de usar. Pulverize a uma distância de aprox. 20 cm do objeto. Aplique consoante o necessário. Ligue novamente as instalações elétricas quando o spray evaporar. Quando usado como dissolvente de ferrugem, aguarde de 5 a 10 minutos.



01L

Recomendações de Saúde e de Segurança

Usar apenas em zonas bem ventiladas.

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água abundante.

Perigoso. Respeite as precauções de uso.

Embalagem/Logística

Cor: transparente

Embalagem: Aerosol de 400 mL

Prazo de validade: 3 anos na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Possui um caráter geral e não constitui nenhum tipo de responsabilidade. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. O fabricante reserva-se o direito de modificar os produtos sem aviso prévio.