

T-Rex Cleaner

Descrição do produto

T-Rex Cleaner é um poderoso agente desengordurante e de limpeza, com secagem rápida, para vários trabalhos de montagem e de manutenção.

Propriedades

- Limpa e desengordura
- O aerossol pode ser utilizado em qualquer ângulo (360°)
- Secagem rápida
- Não deixa resíduos

Aplicações

- Remoção de MS não curado, PU, selantes de silicone, resíduos de alcatrão, gordura, cera,...
- Preparação do substrato antes da selagem e colagem.

Dados técnicos

Base	Solventes de hidrocarbonetos
Consistência	Líquido
Densidade	ca. 0.75 g/ml
Nível de acidez	Neutra
Temperatura de aplicação	+5°C → +35°C
Compostos orgânicos voláteis (COV)	97 %
Solubilidade na água	Insolúvel



Substratos

- Condição do substrato
limpo, sem pó e sem gorduras.
- Substratos
Todos os tipos de plásticos e metais.

Método de aplicação

- Método de aplicação
Agite bem a lata antes de usar e pulverize a uma distância de aprox. 20 cm do objeto. Aplique conforme necessário. Após a aplicação, passe uma toalha limpa na superfície seca. Esfregue sempre numa direção. Teste os efeitos adversos na superfície com antecedência.

Recomendações de Saúde e de Segurança

Usar apenas em zonas bem ventiladas.
Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água abundante.
Perigoso. Respeite as precauções de uso.

Embalagem/Logística

Cor: transparente
Embalagem: Aerossol de 400 mL

T-Rex Cleaner

Prazo de validade: 3 anos na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Observações

- Devido à enorme variedade de plásticos e tintas disponíveis, e para evitar a deterioração da superfície, recomenda-se um teste de compatibilidade preliminar.

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Possui um caráter geral e não constitui nenhum tipo de responsabilidade. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. O fabricante reserva-se o direito de modificar os produtos sem aviso prévio.