



White Grease

Descrição do produto

White Grease é um lubrificante de grau elevado, à base de PTFE, para o tratamento de metal e componentes plásticos.

Propriedades

- Lubrifica
- Reduz fricção e desgaste
- Antiferrugem e corrosão
- Repelente de água
- Não contém silicones
- Utilização interior e exterior
- Não escorre

Aplicações

- Ideal para partes de metal e de plástico em movimento.
- Oferece um efeito duplo: pulveriza e penetra como um óleo e solidifica como gordura, resultando numa boa aderência e boa resistência à pressão.
- Adequado a aplicações verticais, não escorre nem pinga.
- Para utilização em máquinas, rolamentos, eixos, rodas dentadas, correias de transporte, perfis de vedação em borracha, ...



Dados técnicos

Base	Óleo mineral com sabão de lítio branco e PTFE
Consistência	Líquido
Densidade	ca. 0.72 g/ml
Temperatura de aplicação	+5°C → +35°C
Resistência à temperatura	-20°C → +120°C
Compostos orgânicos voláteis (COV)	80%
Ponto de gota	>180°C

Substratos

- Condição do substrato
limpo, sem pó e sem gorduras.
- Tipo de substrato
Todos os tipos de plásticos e metais.

Método de aplicação

- Método de aplicação
As superfícies devem ser limpas, desengorduradas e secas. Agite bem a lata antes de usar. Pulverize a uma distância de aprox. 20 cm do objeto. Para obter o melhor resultado, aplique o spray enquanto as partes móveis estão em movimento, se possível.



White Grease

Recomendações de Saúde e de Segurança

Perigoso. Respeite as precauções de uso.

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente com água abundante.

Usar apenas em zonas bem ventiladas.

Embalagem/Logística

Cor: branco

Embalagem: Aerossol de 400 mL

Prazo de validade: 3 anos na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Possui um caráter geral e não constitui nenhum tipo de responsabilidade. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. O fabricante reserva-se o direito de modificar os produtos sem aviso prévio.