



Zinc Spray

Descrição do produto

Zinc Spray é um spray de zinco de alta qualidade com composto de zinco pulverizável.

Propriedades

- Boa resistência contra choques mecânicos, desgaste e erosão
- Effective and reliable
- Também adequado para soldadura por pontos
- Pode ser pintado
- Elevada resistência à corrosão e às intempéries

Aplicações

- Para utilização em carroçarias, braçadeiras de de calhas e costuras de solda. Também adequado para soldadura por pontos.
- Zinc Spray protects zinc and unprocessed iron and steel against corrosion.

Dados técnicos

Base	Mixture of zinc compound with acrylic resin
Consistência	Fluído
Sistema de cura	Secagem física
Velocidade de cura	Cured and paintable after 24 horas
Tempo de secagem	Seco ao acto após 10-15 minutos, sem aderência após 20-30 minutos
Temperatura de aplicação	+5°C → +35°C
Resistência à temperatura	-40°C → +200°C
Rendimento	ca. 1.5 m ²
Conteúdo sólido	ca. 46 %
Compostos orgânicos voláteis (COV)	ca. 54%



Substratos

- Condição do substrato
A superfície deve estar: rígida, limpa, seca, sem pó, nem gordura.
- Preparação do substrato
Remove a ferrugem.
- Tipo de substrato
Zinc Spray é compatível com os seguintes substratos: metálico. Zinc Spray não tem boa adesão ou não é adequado para Substratos de baixa energia superficial (e.g. PE, PP, PTFE, EVA).. Recomendamos um teste preliminar de compatibilidade em todas as superfícies.

Método de aplicação

- Método de aplicação
Aplique numa superfície seca e sem gordura, remova a tinta velha solta e a ferrugem primeiro. Agite bem a lata antes de usar. Aplicar em solo seco e em condições secas. Pulverize a uma distância de aprox. 20 cm do objeto. Agite bem o recipiente antes de aplicar cada camada. Aplicar Zinc Spray sempre em 2 camadas com um intervalo mínimo de 2 horas (repintável após 24 horas com camada de acabamento).



Zinc Spray

Recomendações de Saúde e de Segurança

Respeite as normas habituais de higiene no trabalho. Consulte a etiqueta e a ficha de dados de segurança para mais informação.

Perigoso. Respeite as precauções de uso.

Usar apenas em zonas bem ventiladas.

Embalagem/Logística

Cor: cinzento mate

Embalagem: Aerossol de 400 mL

Prazo de validade: 3 anos na embalagem fechada, conservada em local seco e fresco, com temperaturas entre +5°C e +25°C.

Observações

- Após o uso, acione a lata de aerossol de cabeça para baixo por cerca de 3 segundos para limpar a válvula até que apenas o propelente saia. Evita assim que a válvula bloqueie com resíduos sólidos de zinco.

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Possui um caráter geral e não constitui nenhum tipo de responsabilidade. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. O fabricante reserva-se o direito de modificar os produtos sem aviso prévio.