

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Abobadilha ArtLeve

1. Código de identificação do produto-tipo:

A. - Abobadilha Artleve

2. Número do tipo, do lote ou série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do nº 4 do artigo 11º:

Modelo	Comprimento +3 / -5 mm	Altura +3 / -5 mm	Largura +3 / -5 mm	Massa (kg/un) +/- 10%
A.302312A	230	120	300	5
A.302316A		160	300	5.5
A.382312A		120	380	6.3
A.382316A		160	380	7.5
A.382320A		200	380	9.5
A.382325A		250	380	12
A.482312A		120	480	8.5
A.482316A		160	480	10

* Os pesos aqui apresentados referem-se ao produto no seu estado seco.

3. Utilização ou utilizações previstas do produto, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Destinado à execução de lajes tradicionais com vigotas pré-esforçadas.

4. Nome, Designação comercial ou marca registada e endereço do fabricante, nos termos do nº 5 do artigo 11º:

Artelonga-Artefactos de Betão e materiais de Construção, lda
NIF 501998918
Quinta da Fonte Longa
Casal Sentista
2350-622- Torres novas
Tel.: 933037744 - email : geral@artelonga.pt

5. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto: 2+ - EN 15037-2

6. Declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: EN 15037-2 .

Características Essenciais	Modelo	Desempenho	Especificação Técnica harmonizada
Dimensões e configuração	Todos	Ver ponto 2	EN 15037-2
Retração por Secagem Média		< 0.12 (mm/m)	
Capacidade de Carga		Classe R1 ≥ 1.5 kN	
Tolerâncias de Produção		Classe T1	
Propriedades Geométricas		Classe N1	
Reação ao Fogo		Classe A1	
Durabilidade		B (baixa agressividade)	
Baridade Seca Bruta Média (kg/m3)		850 (kg/m3)	
Substâncias Perigosas		DND	

DND - Desempenho não Declarado

8. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.

- A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante:

Tomar, 6 de Junho de 2024



Eng. Miguel Rodrigues, Gerente