



Coelho da Silva

F3+

## FICHA TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA APLICÁVEL: EN 1304

Telhas cerâmicas para colocação descontínua. Definições e especificações dos produtos.

|  | ENSAIO   | NORMA DE APLICAÇÃO          | REQUISITOS DA NORMA                                                         | CUMPRE |
|--|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
|  | EN 538   | Resistência mecânica        | Resistência $\geq 1200N$                                                    | ✓      |
|  | EN 539-1 | Impermeabilidade            | (Método 2) Categoria 1                                                      | ✓      |
|  | EN 539-2 | Resistência ao gelo         | Método de ensaio único Europeu<br>Resistente - Nível 1 ( $\geq 150$ ciclos) | ✓      |
|  | EN 1024  | Características geométricas | Planaridade $\leq 1,5\%$<br>Retilinearidade $\leq 1,5\%$                    | ✓<br>✓ |



### CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

DIMENSÕES DA TELHA (aprox.):

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b>Castanho Natural</b> | <b>Outras Cores</b>   |
| <b>45,5 x 26,3 cm</b>   | <b>45,9 x 26,6 cm</b> |

PESO DA TELHA (aprox.):

**3,800 kg**

TELHAS POR m<sup>2</sup> (aprox.):

**12**

MEDIDA DO RIPADO:

**Recomendado: 37,7 cm      38 cm**

Cores: Vermelho Natural, Natural Rústico, Castanho Natural e Mediterrânico Rústico

CS Coelho da Silva, SA  
Albergaria, 2480-071 Juncal, Portugal  
tel. +351 244 479 200 | info@coelhodasilva.com

[coelhodasilva.com](http://coelhodasilva.com)

Todos os direitos reservados