

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA APLICÁVEL: EN 1304

Telhas cerâmicas para colocação descontínua. Definições e especificações dos produtos.

	ENSAIO	NORMA DE APLICAÇÃO	REQUISITOS DA NORMA	CUMPRE
	EN 538	Resistência mecânica	Resistência > 1000N	✓
	EN 539-1	Impermeabilidade	(Método 2) Categoria 1	✓
	EN 539-2	Resistência ao gelo	Método de ensaio único Europeu Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos)	✓
	EN 1024	Características geométricas	Planaridade ≤1,5% Retilinearidade ≤1,5%	✓ ✓

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

DIMENSÕES DA TELHA (aprox.):

Antracite, Ardósia, Cinza Aço, Cinza Metalizado, Castanho	Vermelho Natural, Branco Pérola, Verde Cobre, Antiga, Natural Vidrado
48,7 x 25,1 cm	49,1 x 25,3 cm

PESO DA TELHA (aprox.):

4,000 kg

TELHAS POR m² (aprox.):

12,5

MEDIDA DO RIPADO:

Recomendado: 38,5 cm

Cores: Vermelho Natural, Natural Vidrado, Antiga, Castanho,
Verde Cobre, Cinza Aço, Antracite, Ardósia, Branco Pérola,
Cinza Metalizado



CS Coelho da Silva, SA
Albergaria, 2480-071 Juncal, Portugal
tel. +351 244 479 200 | info@coelhodasilva.com
(Chamada para rede fixa nacional)

coelhodasilva.com

17.06.2025
Todos os direitos reservados