



Coelho da Silva

Primus®

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA APLICÁVEL: EN 1304

Telhas cerâmicas para colocação descontínua. Definições e especificações dos produtos.

	ENSAIO	NORMA DE APLICAÇÃO	REQUISITOS DA NORMA	CUMPRE
	EN 538	Resistência mecânica	Resistência $\geq 900N$	✓
	EN 539-1	Impermeabilidade	(Método 2) Categoria 1	✓
	EN 539-2	Resistência ao gelo	Método de ensaio único Europeu Resistente - Nível 1 (≥ 150 ciclos)	✓
	EN 1024	Características geométricas	Planaridade $\leq 1,5\%$ Retilinearidade $\leq 1,5\%$	✓ ✓

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS

DIMENSÕES DA TELHA (aprox.):

44,8 x 26 cm

PESO DA TELHA (aprox.):

3,700 kg

TELHAS POR m² (aprox.):

Máx.: 13 uni.

Mín.: 11,5 uni

MEDIDA DO RIPADO:

Máx.: 39 cm

Mín.: 35 cm

Recomendado: 37 cm

Cores: Vermelho Natural, Natural Rústico e Antracite



CS Coelho da Silva, SA
Albergaria, 2480-071 Juncal, Portugal
tel. +351 244 479 200 | info@coelhodasilva.com

coelhodasilva.com

Todos os direitos reservados

DESDE 1927
SINCE