

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES					
Nº 6-9 – F.T. Nº 1460209					
Identificación de producto tipo:		Nombre comercial:			
TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA 456 x 275 mm		KLINKER 10			
Uso/s previsto/s :				Fabricante:	
Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua sobre tejados en Pendientes y recubrimiento de paredes.				MAZARRÓN TEJAS S.L. Cmno. Palomequejo s/n - 45230 Numancia de la Sagra, Toledo - España	
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones :				4	
Norma Armonizada :				Organismo:	Nº Certificado:
EN 1304:2020				AENOR	034/001982
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS	
Dimensiones nominales	Longitud (mm)	456	± 2 %	EN 1024	EN 1304:2020
	Ancho (mm)	275	± 2 %		
	Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm	≤ 1,5		
Paso de rastrel (cm)	39,95				
Peso (kg)	3,650				
Nº de tejas/m ²	10,9				
Resistencia a flexión	Cumple	Valor mínimo	≥ 1200 N	EN 538:1995	
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple requisitos		Broof	EN 13501-5	
Reacción al fuego exterior	A 1			EN 13501-1	
Impermeabilidad	Cat. 1 Método de ensayo 1	Valor medio	Valor individual	EN 539 - 1	
		≤ 0.5	≤ 0.6		
		(cm ³ /cm ² +día)			
	Método alternativo Francés	≤ 0.3	≤ 0.4	NF 063 Meth. Alt.	
Dimensión y tolerancias dimensionales		Cumple			
Durabilidad (resistencia a la helada)		Nivel 1	≥ 150 ciclos	EN 539 - 2	
Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones que se emiten con el Reglamento (UE) Nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.					
Nombre y cargo: Francisco Hernández Sánchez Director General				Firma : 	
Lugar y fecha de emisión: Numancia de la Sagra 03/03/2025					



MAZARRÓN TEJAS S.L.

Cmno. Palomequejo s/n - 45230
Numancia de la Sagra, Toledo - España

19

Nº 6-9 –F.T. Nº 1460209

AENOR 034/001982

EN 1304:2020

Identificación producto tipo: TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA 456 x 275 mm

Nombre comercial: KLINKER 10

Tejas y piezas especiales de arcilla cocida

Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua sobre tejados en pendiente y recubrimiento de paredes.

CATEGORÍA I

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS	
Dimensiones nominales	Longitud (mm)	456	± 2 %	EN 1024	EN 1304:2020	
	Ancho (mm)	275	± 2 %			
	Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm	≤ 1,5			
Paso de rastrel(cm)	39,95					
Peso (kg)	3,650					
Nº de tejas/m ²	10,9					
Resistencia a flexión	Cumple	Valor mínimo	≥ 1200 N	EN 538:1995		
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple requisitos		Broof	EN 13501-5		
Reacción al fuego exterior	A 1			EN 13501-1		
Impermeabilidad	Cat. 1 Método de ensayo 1	Valor medio	Valor individual	UNE EN 539 - 1		
		≤ 0.5	≤ 0.6			
		(cm ³ /cm ² +día)				
	Método alternativo Francés	≤ 0.3	≤ 0.4	NF 063 Meth. Alt.		
		(cm ³ /cm ² +día)				
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple					
Durabilidad (resistencia a la helada)	Nivel 1		≥ 150 ciclos	EN 539 - 2		