

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES				
Nº 6-10				
Identificación de producto tipo:		Nombre comercial:		
TEJA PLANA CON ENCAJE LATERAL 447 x 255 mm		KLINKER NOVA		
Uso/s previsto/s :			Fabricante:	
Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua sobre tejados en Pendientes y recubrimiento de paredes.			MAZARRÓN TEJAS S.L. Cmno. Palomequejo s/n - 45230 Numancia de la Sagra, Toledo - España	
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones :			4	
Norma Armonizada :				
EN 1304:2020				
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Dimensiones nominales	Longitud (mm)	447	± 2 %	EN 1024
	Ancho (mm)	255	± 2 %	
	Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm	≤ 1,5	
Paso del rastrel (cm)	38,5			
Peso (kg)	3,750			
Nº de tejas/m ²	11,5			
Resistencia a flexión	Cumple	Valor mínimo	≥ 900 N	EN 538:1995
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple requisitos		Broof	EN 13501-5
Reacción al fuego exterior	A 1			EN 13501-1
Impermeabilidad	Cat. 1 Método de ensayo 1	VALOR MEDIO	VALOR INDIVIDUAL	EN 539 - 1
		≤ 0.5	≤ 0.6	
		(cm ³ /cm ² +día)		
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple			
Durabilidad (resistencia a la helada)	Nivel 1	≥ 150 ciclos		EN 539 - 2
Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones que se emiten con el Reglamento (UE) Nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.				
Nombre y cargo: Francisco Hernández Sánchez Director General			Firma : 	
Lugar y fecha de emisión: Numancia de la Sagra 03/03/2025				



MAZARRÓN TEJAS S.L.

Cmno. Palomequejo s/n - 45230
Numancia de la Sagra, Toledo - España

22

Nº 6-10

EN 1304:2020

Identificación del producto tipo: TEJA PLANA CON ENCAJE LATERAL
447 x 255 mm

Nombre comercial: KLINKER NOVA

Tejas y piezas especiales de arcilla cocida

Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua sobre tejados en pendiente y recubrimiento de paredes.

CATEGORÍA I

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS	
Dimensiones nominales	Longitud (mm)	447	± 2 %	EN 1024	EN 1304-2020	
	Ancho (mm)	255	± 2 %			
	Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm	≤ 1,5			
Paso del rastrel (cm)	38,5					
Peso (kg)	3,750					
Nº de tejas/m ²	11,5					
Resistencia a flexión	Cumple	Valor mínimo	≥ 900 N	EN 538:1995		
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple requisitos		Broof	EN 13501-5		
Reacción al fuego exterior	A 1			EN 13501-1		
Impermeabilidad	Cat. 1 Método de ensayo 1	VALOR MEDIO	VALOR INDIVIDUAL	EN 539 - 1		
		≤ 0.5	≤ 0.6			
		(cm ³ /cm ² +día)				
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple					
Durabilidad (resistencia a la helada)	Nivel 1	≥ 150 ciclos		EN 539 - 2		