

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES					
Nº 6-3 –F.T. Nº 1460202					
Identificación de producto tipo:		Nombre comercial:			
TEJA PLANA CON ENCAJE LATERAL 450 x 270 mm		KLINKER MARSELLESA			
Uso/s previsto/s :				Fabricante:	
Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua sobre tejados en Pendientes y recubrimiento de paredes.				MAZARRÓN TEJAS S.L. Cmno. Palomequejo s/n - 45230 Numancia de la Sagra, Toledo - España	
Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones :				4	
Norma Armonizada :				Organismo:	Nº Certificado:
EN 1304:2020				AENOR	034/001701
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS
Dimensiones nominales	Longitud (mm)	450	± 2 %		EN 1024
	Ancho (mm)	270	± 2 %		
	Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm	≤ 1,5		
Paso de rastrel (cm)	38,2				
Peso (Kg)	3,650				
Nº de tejas /m ²	11				
Resistencia a flexión	Cumple	Valor mínimo	≥ 900 N		EN 538:1995
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple requisitos			Broof	EN 13501-5
Reacción al fuego exterior	A 1				EN 13501-1
Impermeabilidad	Categoría 1	Valor medio	Valor individual		EN 539 - 1
	Método de ensayo 1	≤ 0.5	≤ 0.6		
		(cm ³ /cm ² *día)			
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple			EN 1024	
Durabilidad (resistencia a la helada)	Nivel 1		≥ 150 ciclos		EN 539 - 2
Las prestaciones del producto identificado son conformes con las prestaciones que se emiten con el Reglamento (UE) Nº 305/2011, bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificado anteriormente.					
Nombre y cargo: Francisco Hernández Sánchez Director General				Firma : 	
Lugar y fecha de emisión: Numancia de la Sagra 16/02/2026					



MAZARRÓN TEJAS S.L.

Cmno. Palomequejo s/n - 45230
Numancia de la Sagra, Toledo - España

10

Nº 6-3 –F.T. Nº 1460202

AENOR 034/001701

EN 1304:2020

Identificación de producto tipo: TEJA PLANA CON ENCAJE LATERAL
450 x 270 mm

Nombre comercial: KLINKER MARSELLESA

Tejas y piezas especiales

Tejas de arcilla cocida para colocación discontinua sobre tejados en pendiente y recubrimiento de paredes.

CATEGORÍA I

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES		PRESTACIONES			ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ARMONIZADAS	
Dimensiones nominales	Longitud (mm)	450	± 2 %	EN 1024	EN 1304:2020	
	Ancho (mm)	270	± 2 %			
	Rectitud/Alabeo (%)	L > 300 mm	≤ 1,5			
Paso de rastrel (cm)	38,2					
Peso (kg)	3,650					
Nº de tejas /m ²	11					
Resistencia a flexión	Cumple	Valor mínimo	≥ 900 N	EN 538:1995		
Comportamiento al fuego exterior	Se considera que cumple requisitos		Broof	EN 13501-5		
Reacción al fuego exterior	A 1			EN 13501-1		
Impermeabilidad	Categoría 1	Valor medio	Valor individual	EN 539 - 1		
	Método de ensayo 1	≤ 0.5	≤ 0.6			
		(cm ³ /cm ² *día)				
Dimensión y tolerancias dimensionales	Cumple					
Durabilidad (resistencia a la helada)	Nivel 1		≥ 150 ciclos	EN 539 - 2		