



Certificado AENOR de Producto



034/001700

AENOR certifica que la organización

MAZARRÓN TEJAS, S.L.

con domicilio social en CM PALOMEQUEJO, S/N 45230 NUMANCIA DE LA SAGRA (Toledo - España)

suministra **Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida**

conformes con UNE-EN 1304:2020 (EN 1304:2013)

Nº Ficha Técnica 1460205 (ver anexo)


elaboradas en CM DE PALOMEQUEJO, S/N 45230 NUMANCIA DE LA SAGRA (Toledo - España)

Esquema de certificación Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 034.02.

Este certificado anula al 034/001700, de fecha 2022-11-20

Primera emisión 2010-07-07
Modificación 2025-06-13
Expiración 2030-06-13

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

MARCA AENOR PARA TEJAS Y PIEZAS AUXILIARES DE ARCILLA COCIDA

Nº DE FICHA TÉCNICA: 1460205

FABRICANTE:	MAZARRÓN TEJAS S.L.
LOCALIDAD:	NUMANCIA DE LA SAGRA (TOLEDO)
DESIGNACIÓN DEL MODELO:	TEJA CON ENCAJE LATERAL Y ENCAJE DE CABEZA UNE EN 1304
NOMBRE COMERCIAL:	TEJA LUSA KLINKER (TLK)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO

VALORES GARANTIZADOS POR EL FABRICANTE

EXIGIDOS POR AENOR

PARAMETROS OBLIGATORIOS

Dimensiones nominales (mm)

		Longitud	Anchura
--	--	----------	---------

Individuales	X	441	261
--------------	---	-----	-----

De recubrimiento			
------------------	--	--	--

Tejas curvas

	Anchura máxima	Anchura mínima
--	----------------	----------------

	-	-
--	---	---

Impermeabilidad

Categoría 1	X	Método de ensayo 1	X
-------------	---	--------------------	---

Categoría 2		Método de ensayo 2	
-------------	--	--------------------	--

Resistencia a la helada

Nivel 1 (nº ciclos superados sin daños ≥ 150)	X
---	---

Nivel 2 (nº ciclos superados sin daños ≥ 90)	
--	--

PARAMETROS OPCIONALES ANEXO D RP 34.02

	SI	NO
--	----	----

Impermeabilidad (D.2 RP 34.02)		X
--------------------------------	--	---

Heladicidad (D.3 RP 34.02)		X
----------------------------	--	---

ESQUEMA DEL MODELO

Modelo no hidrofugado

Piezas especiales:

Características estructurales (% defectos)

UNE ISO 2859-1

LCA 2,5 (I)

LCA 2,5 (I)

Tolerancia en longitud (%)

± 2,0

± 2,0

Tolerancia en anchura (%)
(no aplicable a tejas curvas)

± 2,0

± 2,0

Uniformidad de perfiles transversales (mm)
(Sólo para tejas curvas)

UNE EN 1024

N/A

N/A

Rectitud/Alabeo (%)

≤ 1,5

≤ 1,5

Impermeabilidad
(cm3/cm2 * día)

Valor medio

UNE EN 539-1

≤ 0,5

≤ 0,5

valor individual

≤ 0,6

≤ 0,6

Valor medio

D.2 RP 34.02

N/A

N/A

valor individual

N/A

N/A

Resistencia a flexión (N)

UNE EN 538

≥ 1200

≥ 1200

Resistencia a la helada
(ciclos)

UNE EN 539-2

≥ 150

≥ 150

D.3 RP 34.02

N/A

N/A

Reacción al fuego

UNE EN 13501-1

A1

A1

Comportamiento frente al fuego

UNE EN 13501-5

Broof (t1/t2/t3)

Broof (t1/t2/t3)

Información adicional aportada por el fabricante ⁽¹⁾

Masa unitaria (expresada en gramos): 3300

Nº de tejas/m² (expresadas con un decimal): 12

(1) Esta información se encuentra fuera del alcance de la Marca AENOR y la acreditación ENAC. AENOR no se responsabiliza de la veracidad de la misma.

Las piezas se podrán hidrofugar a petición del cliente