



SEMIN UFF 4 H

UNIVERSAL FILLER AND FINISH

REVESTIMENTO MULTIFUNÇÕES

DEFINIÇÃO TÉCNICA.

SEMIN UNIVERSAL FILLER & FINISH é um revestimento universal multifunções muito fácil de aplicar. Permite a realização de todo o tipo de trabalhos no interior: colar, cimentar, encher, homogeneizar, alisar e fazer as juntas entre as placas gesso cartonado.

SUPERFÍCIES COMPATÍVEIS.

Placas de gesso cartonado, gesso, blocos de gesso, betão, betão celular, revestimento de cimento.

ARMAZENAMENTO.

9 meses na embalagem de origem, não aberta, ao abrigo da humidade.

APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO.

Não aplicar em temperaturas inferiores a mais de 5 °C e superiores a 30 °C, e a uma taxa de higrometria superior a 70%.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES ANTES DA APLICAÇÃO.

As superfícies devem estar secas, limpas, sólidas e sem vestígios de agentes separadores.

PROPORÇÕES DE MISTURA.

Entre 10 e 12 litros por saco de 25 kg. Verter gradualmente o pó na água, agitando manualmente ou mecanicamente até obter uma pasta homogênea.

• NIVELAMENTO:

1,5 volumes de água + 2,5 volumes de pó.

• ENCHIMENTO E COLAGEM:

1 volume de água + 2 volumes de pó. Deixar a pasta repousar durante 5 minutos antes de utilizar.

TEMPO DE SECAGEM.

2 horas.

TEMPO DE SECAGEM.

De 8 a 24 horas consoante a quantidade depositada e de acordo com a temperatura, higrometria e arejamento da peça.

RENDIMENTO.

Varia consoante a espessura depositada: de 0,3 kg a 2,5 kg/m² e por camad.

ENDUIT MULTI-FONCTIONS

Permet de réaliser les joints de plaques de plâtre, coller les plaques de plâtre, reboucher les trous et fissures, égaliser et rattraper les supports, lisser.

