**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

**N. 4892-CPR-25-10**

1. Código único de identificação do tipo de produto: **GEOACTIVE FLUID B 530 C**
2. Utilizações previstas: **Produto para a proteção de armaduras em estruturas de betão**
3. Fabricante: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Mandatário: não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **2+**
6. Norma harmonizada: **EN 1504-7:2006**

   Organismos notificados: **ICMQ (n.1305)**

7. Desempenhos declarados:

| | |
|---|---|
| Aderência ao corte | **Passa** |
| Proteção contra à corrosão | **Passa** |
| Temperatura de transição vítrea | **N.R.** |
| Substâncias perigosas | **Ver FDS** |

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

**Dott. Samuele Beraldo**
Direção de Investigação e Desenvolvimento e Sistema Qualidade – Responsável Produtos Inorgânicos

Spresiano (TV), 06/10/2025

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 00158990268

GEOACTIVE FLUID B 530 C

CE

1305

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

25

**4892-CPR-25-10**

**EN 1504-7:2006**

**GEOACTIVE FLUID B 530 C**

**Corrosion protection product for repair and protection of concrete in buildings and civil engineering works**

| | |
|---|---|
| **Shear adhesion:** | Pass |
| **Corrosion protection:** | Pass |
| **Glass transition temperature:** | N.R. |
| **Dangerous substances:** | See MSDS |