

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N. H13-CPR-26-03

1. Código único de identificação do tipo de produto: **GYPSOTECH AQUA BA13**
2. Utilizações previstas: **Placa de gesso cartonado para a construção**
3. Fabricante: **FASSA HISPANIA S.A.U. Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, ESPAÑA www.fassabortolo.es**
4. Mandatário: Não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **3 para a reação ao fogo, 4 para as restantes características**
6. Norma harmonizada: **EN 520:2009**

Organismos notificados: **LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI SPA (0987)**

7. Desempenhos declarados:

Resistência ao cisalhamento - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reação ao fogo - R2F	A2,s1-d0
Permeabilidade ao vapor - μ	10
Resistência à flexão - F	Conforme

Condutividade térmica- λ	0,23 W/mK
Resistência ao choque - $\rightarrow I$	Ver documentação do fabricante
Isolamento directo ao ruído aéreo - R	
Absorção acústica - α	

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Alessandro Trivillin
Gerente

Madrid, 27/03/2026

Firmato digitalmente da:
Trivillin Alessandro
Data: 27/03/2026 12:38:30

FASSA HISPANIA S.A.U.

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España
Telef.: 900 973 510 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com - www.fassabortolo.es
CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497

GYPSOTECH AQUA BA13



FASSA HISPANIA S.A.U.

Carretera Fuencarral Km 5
Campus Empresarial Arbea,
edificio 2, planta segunda,
28108, Alcobendas, Madrid, ESPAÑA

26

H13-CPR-26-03

EN 520:2009

EH2-12,5

GYPSOTECH AQUA BA13

Placa de gesso cartonado para a construção

Resistência ao cisalhamento - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reação ao fogo - R2F	A2,s1-d0
Permeabilidade ao vapor - μ	10
Resistência à flexão - F	Conforme
Conductividade térmica - λ	0,23 W/m ² K
Resistência ao choque - $\rightarrow I$	Ver
Isolamento directo ao ruído aéreo - R	documentação
Absorção acústica - α	do fabricante

FASSA HISPANIA S.A.U.

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España
Telef.: 900 973 510 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com - www.fassabortolo.es
CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N. H15-CPR-26-03

1. Código único de identificação do tipo de produto: **GYPSOTECH AQUA BA15**
2. Utilizações previstas: **Placa de gesso cartonado para a construção**
3. Fabricante: **FASSA HISPANIA S.A.U. Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, ESPAÑA www.fassabortolo.es**
4. Mandatário: Não aplicável
5. Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **3 para a reação ao fogo, 4 para as restantes características**
6. Norma harmonizada: **EN 520:2009**

Organismos notificados: **LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI SPA (0987)**

7. Desempenhos declarados:

Resistência ao cisalhamento - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reação ao fogo - R2F	A2,s1-d0
Permeabilidade ao vapor - μ	10
Resistência à flexão - F	Conforme

Condutividade térmica- λ	0,23 W/mK
Resistência ao choque - $\rightarrow I$	Ver documentação do fabricante
Isolamento directo ao ruído aéreo - R	
Absorção acústica - α	

8. Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima em conformidade com o Regulamento (EU) No 305/2011.

Assinado por e em nome do fabricante:

Alessandro Trivillin
Gerente

Madrid, 27/03/2026

Firmato digitalmente da:
Trivillin Alessandro
Data: 27/03/2026 12:38:16

FASSA HISPANIA S.A.U.

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España
Telef.: 900 973 510 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com - www.fassabortolo.es
CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497

GYPSOTECH AQUA BA15



FASSA HISPANIA S.A.U.

Carretera Fuencarral Km 5
Campus Empresarial Arbea,
edificio 2, planta segunda,
28108, Alcobendas, Madrid, ESPAÑA

26

H15-CPR-26-03

EN 520:2009

DEH2-15

GYPSOTECH AQUA BA15

Placa de gesso cartonado para a construção

Resistência ao cisalhamento - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reação ao fogo - R2F	A2,s1-d0
Permeabilidade ao vapor - μ	10
Resistência à flexão - F	Conforme
Conductividade térmica - λ	0,23 W/m ² K
Resistência ao choque - $\rightarrow I$	Ver
Isolamento directo ao ruído aéreo - R	documentação
Absorção acústica - α	do fabricante

FASSA HISPANIA S.A.U.

Carretera Fuencarral Km 5 Campus Empresarial Arbea, edificio 2, planta segunda, 28108, Alcobendas, Madrid, España
Telef.: 900 973 510 · E-mail: fassahispania@fassabortolo.com - www.fassabortolo.es
CIF: A28 347 367 · Registrada en el R.M. de Madrid, IRUS:1000024337551, hoja M-62497